



## FICHE TECHNIQUE

<b>REF PRODUIT :</b>	<b>310 EX / 310 EX 24</b>
<b>CATEGORIE PROFESSIONNELLE</b>	NF EN 60598 – 2 – 8
<b>CLASSE</b>	<b>2 – double isolation</b>
<b>NORME :</b>	Antidéflagrante Directive 94 / 9 / CE EN 60079 – 0 – 1 - 7 LCIE 07 – ATEX 6028
<b>INDICE DE PROTECTION :</b>	IP 65
<b>CABLE DE TYPE :</b>	HAR – En néoprène H07RNF
<b>DOUILLE :</b>	3G1.5 en 250 Volts / 2 x 1.5 en 24 Volts E 27
<b>LONGUEUR DU CABLE :</b>	10M – isolé à 700 Volts (autre longueur, nous consulter)
<b>SORTIE DE CABLE ANTI-USURE</b>	Avec prise étoupe
<b>INTERRUPTEUR :</b>	Oui
<b>REFLECTEUR :</b>	Non
<b>PINCE :</b>	Non
<b>CROCHET TOURNANT :</b>	Oui
<b>FICHE EN BOUT DE CABLE :</b>	Non
<b>TENSION :</b>	250 Volts courant – alternatif (310EX) 24 Volts (310 EX 24)
<b>PUISSANCE MAXI DE L'AMPOULE :</b>	100 Watts
<b>MATIERE DE LA POIGNEE :</b>	Plastique
<b>BALADEUSE ANTIDÉFLAGRANTE :</b>	Sous 230 Volts II 2G Exde II CT4 Sous 24 Volts II 2G Exde II CT3

**PRODUIT CONFORME AUX NORMES CE**

**Version Antidéflagrante**

**310 EX : 100 W – 250 V**  
**310 EX 24 : 100 W – 24V**

