



CERTIFICAT D'HOMOLOGATION – COFFRET DE SECURITE

REF. PRODUIT :

CM4A

CONFORME AUX NORMES

NFC 15100 / NFEN 60439-4



Equipé de : 4 Socles – 2 P + T - 16A - 250 Volts à clapet : Norme NFC 61314

Avec Arrêt d'Urgence de type Coup de Poing

Equipé d'un inter différentiel 30mA – 16 Ampères maxi sous 250 Volts

Equipé de 2m de câble 3G2.5

Alternatif – 50 Hz

Matière de fabrication : Plastique

Dimensions : 58 X 25 X 16 cm

Poids : 3.50 KGS

Indice de Protection : IP 44 – Norme UNE EN 60529 pour le coffret

IK07 – Norme NF C 20010

IP 44 – Pour la fiche d'alimentation

FONCTIONNEMENT :

Alimenter le coffret en 250 Volts avec neutre – 50 Hz – Alternatif

En cas de fuite de courant, l'inter. Différentiel coupe l'alimentation

Des 4 socles afin de protéger l'utilisateur

Toujours faire un test de fonctionnement à chaque mise sous tension.

PRODUIT CONFORME AUX NORMES CE

Notice si le coffret disjoncte, merci de procéder de la manière suivante :

- 1 – Remonter l'Arrêt d'Urgence
- 2 – Réarmer le disjoncteur un coup vers le bas
- 3 – Réenclencher vers le haut.

CEBA – 560 RUE DU PEAGE – BP 9 – 01350 CULOZ – www.ceba-fr.com

Tél. : 04 79 87 14 39 – commande@ceba-fr.com

En fonction des fabrications, les couleurs et données techniques peuvent être modifiées.