



## FICHE TECHNIQUE – ENROULEUR PROFESSIONNEL

REF PRODUIT

**TB 25407+2B24**

CATEGORIE PROFESSIONNELLE

NOMBRE DE SOCLES :

1 - 2P- 16 A – 24 Volts

Norme NFEN 60309

FICHE 1

2P- 16 A – 24V

ALIMENTATION DES APPAREILS DE

La classe 3

INDICE DE PROTECTION :

**IP 44**

CABLE 25M NORMALISE HAR de type H07RNF 2G4 isolé à 700 Volts

PUISSANCE MAXI DISPONIBLE EN CABLE :

- 2 G 4      960 Watts déroulé sous 24 Volts  
300 Watts enroulé sous 24 Volts

TYPE DE COURANT :

Alternatif 50 Hz – 24 Volts / continu

Attention à ne pas dépasser la charge maximale admissible

PRODUIT CONFORME AUX NORMES CE



CEBA – 560 RUE DU PEAGE – BP 9 – 01350 CULOZ – [www.ceba-fr.com](http://www.ceba-fr.com)

Tél. : 04 79 87 14 39 – [commande@ceba-fr.com](mailto:commande@ceba-fr.com)

*En fonction des fabrications, les couleurs et données techniques peuvent être modifiées.*